

Fiche produit

Spécifications



Coffret Mini Mureva, IP65 pour appareillage modulaire, 1x6 modules

13958M

Principales

Gamme	Mureva
Nom Du Produit	Mureva Enclosure
Type De Produit Ou De Composant	Coffret résistant intempéries
Type De Coffret	Mini-coffret pour dispositif modulaire
Description Châssis	Perforé

Complémentaires

Installation Du Coffret	Surface
Pas De 9 Mm	12
Nombre De Modules De 18 Mm Par Rangée	6
Nombre Total De Modules De 18 Mm	6
Nombre De Rangées Horizontales	1
Classe D'Isolation Électrique	Classe II Double isolation
Équipement Fourni	1 kit de repérage 1 bornier 1 support de bornier
Type De Face Avant	Transparent
Puissance Dissipée En W	11 W
[In] Courant Assigné D'Emploi	63 A
Type De Rail	DIN
Nbre Coupe-Circuit Auto Pg Iso	3
Nombre De Borniers	1 terre (connexion à vis) avec 8 départs
Départs Du Bornier Répartiteur	4 x 16 mm ² + 4 x 10 mm ²
Description Des Verrouillages Optionnels	Verrou sécurité en option
Matière Du Coffret	Polymère auto-extinguible
Largeur	159 mm
Hauteur	200 mm
Profondeur	112 mm
Profondeur Interne	56 mm
Couleur	Porte: vert Coffret: gris clair (RAL 7035)

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Environnement

Normes	CEI 60670 IEC 61439-3 EN 50262
Tenue Au Feu	750 °C conforme à IEC 60695-2-1
Degré De Protection Ip	IP65 conforme à IEC 60529
Degré De Protection Ik	IK09 conforme à EN 50102
Caractéristiques Environnementales (Uv)	Résistant aux UV: classe 3 conforme à ISO 4582:2010 Test de dégradation par ultraviolet conforme à ISO 4892-2:2013
Catégorie De Surtension	II
Température De Fonctionnement	-25...60 °C

Unités de conditionnement

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	11,500 cm
Largeur De L'Emballage 1	16,000 cm
Longueur De L'Emballage 1	20,000 cm
Poids De L'Emballage 1	600,000 g
Type D'Emballage 2	S04
Nb Produits Dans L'Emballage 2	10
Hauteur De L'Emballage 2	30,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	40,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	60,000 cm
Poids De L'Emballage 2	6,600 kg
Type D'Emballage 3	P12
Nb Produits Dans L'Emballage 3	120
Hauteur De L'Emballage 3	102,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	80,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	120,000 cm
Poids De L'Emballage 3	89,000 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conforme aux dérogations

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises