

Fiche produit

Spécifications



interrupteur horaire mécanique IH - durée de cycle de 24 h - 1 OC

15336

Principales

Gamme De Produits	Acti9
Nom Du Produit	Acti 9 IH
Nom Abrégé D'Appareil	IH
Type De Produit Ou De Composant	Minuterie mécanique
Nombre De Canaux	1
Fonction Disponible	Inverseur temporel manuel

Complémentaires

Application De L'Appareil	Bâtiment
Type De Charge	Tube fluorescent corrigé en parallèle 5 x 58 W 4,7 µF Tube fluorescent corrigé en parallèle 7 x 40 W 7 µF Tube fluorescent corrigé en parallèle 2 x 100 W 18 µF Ampoule halogène 230 V CA 1000 W Ampoule incandescence 230 V CA 1000 W Lampe fluocompacte 700 VA Lampe fluorescente compacte 150 W Lampe LED < 2 W 30 W Lampe LED > 2 W 300 W
Cycle De Programmation	24 h
Nombre Maximal De Commutations	48 ON - 48 OFF
Durée Minimale De L'Intervalle	15 min
Type De Réglage	Inverseur temporel manuel
Précision De Mesure	+/- 1 s/jour 20 °C
Consommation D'Énergie	0,5 W
Courant Commuté Maximum	16 A - 250 V c.a. pf = 1 4 A - 250 V c.a. pf = 0,6
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	230...240 V c.a. à 50...60 Hz
Durée De Vie De La Pile	10 yr
Temps De Sauvegarde	Sauvegarde de la programmation et de l'heure 150 h
Support De Montage	Rail DIN
Pas De 9 Mm	2
Nuance De La Couleur	Blanc (RAL 9003)
Mode De Raccordement	Bornes à vis
Largeur	18 mm
Hauteur	90 mm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Profondeur	66 mm
Poids Du Produit	0,101 kg

Environnement

Température De Fonctionnement	-10...50 °C
Degré De Protection Ip	Bornes: IP20 B

Unités de conditionnement

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	2,400 cm
Largeur De L'Emballage 1	6,800 cm
Longueur De L'Emballage 1	10,000 cm
Poids De L'Emballage 1	87,000 g
Type D'Emballage 2	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 2	100
Hauteur De L'Emballage 2	30,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,000 cm
Poids De L'Emballage 2	9,350 kg
Type D'Emballage 3	P12
Nb Produits Dans L'Emballage 3	1600
Hauteur De L'Emballage 3	75,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	80,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	120,000 cm
Poids De L'Emballage 3	146,192 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme aux dérogations
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Informations de fin de vie