

Fiche produit

Spécifications



transformateur de sécurité modu.
iTR - 230 V 50-60 Hz - sortie 12-24
V - 63 VA

A9A15222

Principales

Type De Transformateur	Transformateur de sûreté
Gamme	Acti9
Gamme De Produits	Acti 9
Nom Du Produit	Acti 9 iTR
Type De Produit Ou De Composant	Transformateur
Nom Abrégé D'Appareil	iTR

Complémentaires

[Ue] Tension Assignée D'Emploi	230 V c.a. 50/60 Hz
Tension De Sortie	12/24 V: +/- 5 % sur charge 14/28 V: hors charge
Protection Court-Circuit Sortie	Intégré
Puissance Nominale En Va	63 VA
Tableau De Déclassement En Température	63 VA 35 °C 59,85 VA 40 °C 50,4 VA 50 °C 37,8 VA 55 °C 28,35 VA 60 °C
Mode D'Installation	Fixe
Support De Montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Pas De 9 Mm	10
Hauteur	89 mm
Largeur	90 mm
Profondeur	60 mm
Couleur	Blanc
Borne De Raccordement Auxiliaire	Bornes type tunnel 4 mm²

Environnement

Normes	IEC 61558-2-6 EN 60742 EN 61558-2-6
Certifications Du Produit	NF
Catégorie De Surtension	Classe II avec blindage de borne en option
Température De Fonctionnement	-20...55 °C
Température Ambiante Pour Le Stockage	-25...80 °C

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Unités de conditionnement

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	7,000 cm
Largeur De L'Emballage 1	9,500 cm
Longueur De L'Emballage 1	9,500 cm
Poids De L'Emballage 1	1,332 kg
Type D'Emballage 2	S02
Nb Produits Dans L'Emballage 2	8
Hauteur De L'Emballage 2	15,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,000 cm
Poids De L'Emballage 2	10,953 kg
Type D'Emballage 3	P12
Nb Produits Dans L'Emballage 3	64
Hauteur De L'Emballage 3	45,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	80,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	120,000 cm
Poids De L'Emballage 3	89,728 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Svhc Reach
✓	Sans Métaux Lourds Toxiques
✓	Sans Mercure
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs Oui

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.