

Fiche produit

Spécifications



télerupteurs TL – 2P – 2 NO – 16 A – bobine 12 V 50/60 Hz

A9C30012

Principales

Gamme De Produits	Acti9
Nom Du Produit	Acti9 iTL
Type De Produit Ou De Composant	Télerupteur
Nom Abrégé D'Appareil	iTL
Application De L'Appareil	Standard
Colonne	2P
Composition Des Pôles	2F
[In] Courant Assigné D'Emploi	16 A
Type De Réseau	C.a.
[Uc] Tension Circuit De Commande	12 V CA 50/60 Hz 6 V CC

Complémentaires

Fréquence Du Réseau	50/60 Hz
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	250 V c.a. 50/60 Hz
Type De Commande	Déconnexion de la bobine Commande à distance et manuelle
Type De Signal De Commande	Impulsion
Fréquence De Commutation	5 commutations/minute 100 opérations de commutation/jour
Durée De L'Impulsion	50 ms...1 s
Type De Commande À Distance	Bouton-poussoir lumineux 3 mA
Signalisation Locale	Indication ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ
Mode D'Installation	Fixe
Support De Montage	Rail DIN
Pas De 9 Mm	2
Hauteur	84 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	60 mm
Durée De Vie Électrique	AC-21: 200000 cycle AC-22: 100000 cycle

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Mode De Raccordement	Télécommande: bornes type tunnel 1 câble(s) 0,5...4 mm² rigide Télécommande: bornes type tunnel 1 câble(s) 0,5...4 mm² rigide avec embout de câble Télécommande: bornes type tunnel 1 câble(s) 1...4 mm² souple Télécommande: bornes type tunnel 1 câble(s) 1...4 mm² flexible avec virole Circuit de puissance: bornes type tunnel 1 câble(s) 1,5...4 mm² rigide Circuit de puissance: bornes type tunnel 1 câble(s) 1,5...4 mm² rigide avec embout de câble Circuit de puissance: bornes type tunnel 1 câble(s) 1,5...4 mm² souple Circuit de puissance: bornes type tunnel 1 câble(s) 1,5...4 mm² flexible avec virole
Longueur De Dénudage Des Fils	11 mm
Couple De Serrage	1 N.m
Compatibilité De Gamme	Acti 9 iATLm Acti 9 iETL iTL 16

Environnement

Normes	EN 669-1 EN 669-2-2
Certifications Du Produit	GOST
Labels Qualité	CEBEC NF VDE IMQ KEMA
Intensité Du Signal Sonore	60 dB
Degré De Protection Ip	IP20 conforme à IEC 60529 (avec ouverture) IP40 conforme à IEC 60529 (en enveloppe)
Niveau De Pollution	3
Tropicalisation	2
Humidité Relative	95 % à 55 °C
Température De Fonctionnement	-20...50 °C
Température Ambiante Pour Le Stockage	-40...70 °C

Unités de conditionnement

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	1,8 cm
Largeur De L'Emballage 1	7,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	8,5 cm
Poids De L'Emballage 1	112,0 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	12
Hauteur De L'Emballage 2	2,75 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	20,0 cm
Poids De L'Emballage 2	1,396 kg
Type D'Emballage 3	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 3	144
Hauteur De L'Emballage 3	30,0 cm

Largeur De L'Emballage 3	30,0 cm
Longueur De L'Emballage 3	40,0 cm
Poids De L'Emballage 3	17,407 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

- ✓

Sans Mercure
- ✓

Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)
- ✓

Produit Avec Composants Plastiques
Sans Halogènes

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme aux dérogations
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises