

Fiche produit

Spécifications



relais de temporisation multifonction iRTMF - 1 OC - 12-240 V CA/CC

A9E16070

Principales

Utilisation Du Relais	Relais temporisé
Type De Temporisation	Multifonction
Gamme	Acti9
Nom Du Produit	IRT
Nom Abrégé D'Appareil	iRTMF
Composition De Contacts De Signalisation	1 O/F

Complémentaires

[Ie] Courant Assigné D'Emploi	8 A à 250 V c.a. 8 A à 250 V c.c. 0,01 A à 5 V c.c.
Durée De L'Impulsion	> 100 ms
Signalisation Locale	DEL, clignotant pour temporisation
Type De Réglage	A B C ou H: 4 types de sélection de temporisation Bouton rotatif: configuration du retard
Plage De Réglage De La Temporisation	0.1...360000 s
Erreur De Précision	+/- 10 %
Précision De Répétition	+/-0,5%
[Uc] Tension Circuit De Commande	12...240 V CA 50/60 Hz 12...240 V CC
[Us] Tension Assignée D'Alimentation	12...240 V c.a. à 50/60 Hz 12...240 V c.c.
Mode D'Installation	Fixe
Support De Montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Pas De 9 Mm	2
Hauteur	93 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	72 mm
Poids Du Produit	0,065 kg
Couleur	Blanc
Durée De Vie Mécanique	5000000 cycle
Durée De Vie Électrique	AC-1: 100000 cycle
Comportement Au Manque De Tension	100 ms

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Mode De Raccordement	Bornes type tunnel pour 2 câble(s) 1,5 mm² souple avec extrémité de câble Bornes type tunnel pour 2 câble(s) 1,5 mm² souple sans extrémité de câble Bornes type tunnel pour 2 câble(s) 2,5 mm² rigide avec extrémité de câble Bornes type tunnel pour 2 câble(s) 2,5 mm² rigide sans extrémité de câble
----------------------	--

Environnement

Degré De Protection Ip	IP20
Immunité Aux Micro Coupures	20 ms
Température De Fonctionnement	-5...55 °C
Température Ambiante Pour Le Stockage	-40...70 °C

Unités de conditionnement

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	2,2 cm
Largeur De L'Emballage 1	7,4 cm
Longueur De L'Emballage 1	10,2 cm
Poids De L'Emballage 1	82 g
Type D'Emballage 2	S02
Nb Produits Dans L'Emballage 2	40
Hauteur De L'Emballage 2	15 cm
Largeur De L'Emballage 2	30 cm
Longueur De L'Emballage 2	40 cm
Poids De L'Emballage 2	3,814 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

[Informations de fin de vie](#)