

Fiche produit

Spécifications



Interrupteur Acti9 iSW – 2P – 20 A – 415 V

A9S60220

Principales

Gamme	Acti9
Nom Du Produit	Acti 9 iSW
Type De Produit Ou De Composant	Interrupteur-sectionneur
Nom Abrégé D'Appareil	iSW
Application De L'Appareil	Contrôle
Description Des Pôles	2P
Catégorie D'Emploi	AC-22A
Aptitude Au Sectionnement	Oui

Complémentaires

[Ie] Courant Assigné D'Emploi	20 A à 415 V c.a. 50/60 Hz
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	415 V c.a. 50/60 Hz
[Ui] Tension Assignée D'Isolément	500 V c.a. 50/60 Hz conforme à EN/IEC 60669-2-4
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	4 kV
Type De Commande	Touche à bascule
Signalisation Locale	Indication ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ
Coupure Pleinement Apparente	Oui
Mode D'Installation	Fixe
Support De Montage	Rail DIN
Pas De 9 Mm	2
Hauteur	77 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	70 mm
Couleur	Blanc
Durée De Vie Mécanique	300000 cycle
Durée De Vie Électrique	30000 cycle
Mode De Raccordement	Bornes type tunnel - 10 mm ² - rigide Bornes type tunnel - 10 mm ² - souple Bornes type tunnel - 10 mm ² - flexible avec virole
Longueur De Dénudage Des Fils	9 mm
Couple De Serrage	1,2 N.m

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Environnement

Normes	EN/IEC 60669-2-4
Degré De Protection Ip	IP40
Niveau De Pollution	2
Tropicalisation	2
Humidité Relative	95 % à 55 °C
Température De Fonctionnement	-20...50 °C
Température Ambiante Pour Le Stockage	-40...70 °C

Unités de conditionnement

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	7,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	2,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	6,5 cm
Poids De L'Emballage 1	66,0 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	12
Hauteur De L'Emballage 2	2,9 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	20,0 cm
Poids De L'Emballage 2	838,0 g
Type D'Emballage 3	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 3	144
Hauteur De L'Emballage 3	30,0 cm
Largeur De L'Emballage 3	30,0 cm
Longueur De L'Emballage 3	40,0 cm
Poids De L'Emballage 3	10,554 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

- ✓

Sans Svhc Reach
- ✓

Sans Métaux Lourds Toxiques
- ✓

Sans Mercure
- ✓

Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Informations de fin de vie