

Fiche produit

Spécifications



Interrupteur-sectionneur Acti9 iSW - 3P - 40 A - 240 V

A9S65340

Principales

Gamme	Acti9
Nom Du Produit	Acti 9 iSW
Type De Produit Ou De Composant	Interrupteur-sectionneur
Nom Abrégé D'Appareil	iSW
Application De L'Appareil	Contrôle Isolation
Description Des Pôles	3P
Catégorie D'Emploi	AC-22A
Aptitude Au Sectionnement	Oui

Complémentaires

[Ie] Courant Assigné D'Emploi	40 A à 415 V c.a. 50/60 Hz
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	415 V c.a. 50/60 Hz
[Icm] Pouvoir Assigné De Fermeture En Court-Circuit	5 kA sectionneur seulement
[Icw] Courant Assigné De Courte Durée Admissible	1260 A
[Ui] Tension Assignée D'Isolement	500 V c.a. 50/60 Hz
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	6 kV
Type De Commande	Touche à bascule
Signalisation Locale	Indication ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ
Coupure Pleinement Apparente	Oui
Mode D'Installation	Fixe
Support De Montage	Rail DIN
Compatibilité Du Bloc De Distribution Et Du Peigne	Haut ou bas: oui
Pas De 9 Mm	6
Hauteur	85 mm
Largeur	54 mm
Profondeur	73 mm
Couleur	Blanc
Durée De Vie Mécanique	20000 cycle
Durée De Vie Électrique	15000 cycle

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Mode De Raccordement	Bornes type tunnel (haut ou bas) - <= 1 x 50 mm² - rigide Bornes type tunnel (haut ou bas) - <= 1 x 35 mm² - souple Bornes type tunnel (haut ou bas) - <= 1 x 35 mm² - flexible avec virole
Longueur De Dénudage Des Fils	14 mm
Couple De Serrage	3,5 N.m

Environnement

Normes	EN 60947-3 IEC 60947-3
Degré De Protection Ip	IP20
Niveau De Pollution	3
Tropicalisation	2
Humidité Relative	95 % à 55 °C
Température De Fonctionnement	-25...60 °C
Température Ambiante Pour Le Stockage	-40...85 °C

Unités de conditionnement

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	5,500 cm
Largeur De L'Emballage 1	7,500 cm
Longueur De L'Emballage 1	9,500 cm
Poids De L'Emballage 1	250,500 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	4
Hauteur De L'Emballage 2	8,500 cm
Largeur De L'Emballage 2	10,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	22,000 cm
Poids De L'Emballage 2	1,054 kg
Type D'Emballage 3	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 3	44
Hauteur De L'Emballage 3	30,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	30,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	40,000 cm
Poids De L'Emballage 3	12,084 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

- ✓ Sans Svhc Reach
- ✓ Sans Métaux Lourds Toxiques
- ✓ Sans Mercure
- ✓ Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)
- ✓ Produit Avec Composants Plastiques Sans Halogènes

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises