

Fiche produit

Spécifications



bloc de contacts auxiliaires TeSys - 1 F + 1 O - bornes à vis-étriers

LADN11

Principales

Gamme	TeSys TeSys Deca
Nom Du Produit	TeSys Deca
Type De Produit Ou De Composant	Bloc de contact auxiliaire
Nom Abrégé D'Appareil	LADN
Compatibilité De Gamme	TeSys D CAD TeSys D LC1D TeSys F LC1F TeSys F CR1F TeSys Deca CAD TeSys Deca LC1D
Emplacement De Montage	Façade
Composition Des Pôles	1F+1O
Fonctionnement Des Contacts	Instantané
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	690 V c.a. 25...400 Hz
[Ie] Courant Assigné D'Emploi	6 A at 120 V AC-15 1,04 A at 690 V AC-15 0,55 A at 125 V DC-13 0,1 A at 600 V DC-13
[Ui] Tension Assignée D'Isolement	690 V conforme à IEC 60947-5-1 600 V conforme à UL 600 V conforme à CSA
[Ith] Courant Thermique Conventionnel	10 A (at 60 °C)
Normes	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB/T 14048.5
Certifications Du Produit	CB UL CSA CCC EAC UKCA

Complémentaires

Pouvoir Nominal D'Enclenchement Irms	140 A c.a. conforming to IEC 60947-5-1 250 A c.c. conforming to IEC 60947-5-1
Courant Temporaireadmissible	100 A 60 °C 1 s 120 A 60 °C 500 ms 140 A 60 °C 100 ms
Type De Protection	Fusible gG 10 A
Durée De Vie Mécanique	30 Millions de manœuvres

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Courant Commuté Minimum	5 mA
Tension De Commutation Minimale	17 V
Temps De Non-Chevauchement	1,5 ms sur désexcitation non-chevauchement entre contact NC et NO 1,5 ms sur excitation non-chevauchement entre contact NC et NO
Résistance D'Isolément	> 10 MΩ
Mode De Raccordement	Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1...4 mm²souple avec embout de câble Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1...4 mm²souple sans Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1...2,5 mm²souple avec embout de câble Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1...4 mm²souple sans Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1...4 mm²rigide sans Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1...4 mm²rigide sans
Couple De Serrage	1,7 N.m - avec tournevis plat Ø 6 mm 1,7 N.m - avec tournevis empreinte Philips n°2 1,7 N.m - avec tournevis pozidriv n°2
Hauteur	48 mm
Largeur	26 mm
Profondeur	42 mm
Couleur	Gris foncé

Environnement

Caractéristique D'Environnement	Environnement normal
Degré De Protection Ip	IP20 conforme à IEC 60529
Traitement De Protection	TH conforme à IEC 60068
Température Ambiante Pour Le Stockage	-60...80 °C
Température De Fonctionnement	-5...60 °C
Altitude De Fonctionnement	3000 m

Unités de conditionnement

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	3,000 cm
Largeur De L'Emballage 1	4,200 cm
Longueur De L'Emballage 1	5,300 cm
Poids De L'Emballage 1	34,000 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	10
Hauteur De L'Emballage 2	3,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	8,800 cm
Longueur De L'Emballage 2	25,600 cm
Poids De L'Emballage 2	348,000 g
Type D'Emballage 3	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 3	320
Hauteur De L'Emballage 3	30,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	30,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	40,000 cm

Poids De L'Emballage 3	11,486 kg
------------------------	-----------

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

- ✓

Sans Svhc Reach
- ✓

Sans Métaux Lourds Toxiques
- ✓

Sans Mercure
- ✓

Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises