

Fiche produit

Spécifications

Bornier de terre 24 connections (3 x 25mm² + 21 x 4mm²)



LGYT1E24

Principales

Gamme	Linergy
Type De Produit Ou De Composant	Bornier
Catégorie D'Accessoire, D'Élément Séparé	Accessoire de raccordement
Compatibilité De Gamme	Resi9 coffret Pragma coffret Kaedra coffret coffret
Couleur	Vert

Complémentaires

Équipement Fourni	1,0 cavalier
Installation Du Coffret	Encastré Surface
[In] Courant Assigné D'Emploi	63 A
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	440 V c.a.
Nombre De Borniers	1 terre (terminaux à vis et sans vis) avec 24 départs
Départs Du Bornier Répartiteur	3 x 25 mm ² pour terre 21 x 4 mm ² pour terre
Mode De Raccordement	Bornes sans vis (terre) , 21 6 mm ² (semi-rigide) Bornes sans vis (terre) , 21 4 mm ² (flexible avec virole) Bornes à vis (terre) , 3,0 16 mm ² (rigide) Bornes à vis (terre) , 3,0 25 mm ² (souple) Bornes à vis (terre) , 3,0 25 mm ² (semi-rigide) Bornes sans vis (terre) , 21 6 mm ² (rigide) Bornes sans vis (terre) , 21 4 mm ² (souple)
Connecteurs Libres	2 pour cavalier pour connecter un autre bornier
Largeur	94,2 mm
Hauteur	45,5 mm
Profondeur	40,5 mm
Segment De Marché	Petit commerce Résidentiel

Environnement

Température Ambiante Pour Le Stockage	-25...60 °C
---------------------------------------	-------------

Unités de conditionnement

Type D'Emballage 1	PCE
--------------------	-----

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	4 cm
Largeur De L'Emballage 1	12 cm
Longueur De L'Emballage 1	17,5 cm
Poids De L'Emballage 1	128 g
Type D'Emballage 2	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 2	40
Hauteur De L'Emballage 2	30 cm
Largeur De L'Emballage 2	30 cm
Longueur De L'Emballage 2	40 cm
Poids De L'Emballage 2	5,633 kg
Type D'Emballage 3	P12
Nb Produits Dans L'Emballage 3	320
Hauteur De L'Emballage 3	45 cm
Largeur De L'Emballage 3	80 cm
Longueur De L'Emballage 3	120 cm
Poids De L'Emballage 3	68,6 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)

Performances en matière de bien-être

	Sans Svhc Reach
	Sans Métaux Lourds Toxiques
	Sans Mercure
	Information Sur Les Exemptions Rohs Oui
	Produit Sans Halogènes

Régulation Reach	Déclaration REACh
Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.