

Fiche produit

Spécifications



PrismaSeT XS - coffret en saillie - 6 rangées - 24M - porte transparente - blanc

LVSXM624

Principales

Gamme	PrismaSeT
Nom Du Produit	XS
Type De Produit Ou De Composant	Coffret
Type De Coffret	Boîtier de distribution
Installation Du Coffret	Surface

Complémentaires

Largeur	Total: 550 mm
Hauteur	Total: 1050 mm
Profondeur	Total: 168 mm
Profondeur Interne	155 mm
Nombre De Modules De 18 Mm Par Rangée	24
Nombre De Rangées Horizontales	6
Nombre Total De Modules De 18 Mm	144
Pas De 9 Mm	288
Classe D'Isolation Électrique	Classe II
Équipement Fourni	6 étiquette d'identification 6 protège-étiquette 1 bornier 2 obturateur fractionnable 1 porte 6 Rail DIN 5 matériel de fixation de câble 1 plaque arrière
Type De Plastron	Modulaire
Type De Porte	Transparent
Type De Rail	DIN symétrique
Description Châssis	Sans platine de montage
Pièces Amovibles	Rail DIN
Puissance Dissipée En W	100 W
[In] Courant Assigné D'Emploi	125 A
[Ui] Tension Assignée D'Isolement	400 V
Entrée De Câble	Câble ou tube Plaques découpées Jonction Plaques amovibles

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Nombre De Borniers	1 terre avec 48 départs
Départs Du Bornier Répartiteur	6 x 25 mm² + 42 x 4 mm² pour terre
Mode De Raccordement	Connexion à vis (terre) , 6,0 6...25 mm² Clipsable (terre) , 42,0 1,5...4 mm² (souple) Clipsable (terre) , 42,0 6 mm² (rigide ou toronné)
Description Des Verrouillages Optionnels	Option verrou
Matière Du Coffret	Partie arrière: métal Coffret: techno plastique Plaque avant: techno plastique Porte: verre
Poids Du Produit	22,060 kg
Couleur	Coffret: blanc (RAL 9003) Plaque avant: blanc (RAL 9003) Porte: incolore
Segment De Marché	Résidentiel Petits bâtiments
Pays Ciblé	Belgique

Environnement

Tenue Au Feu	Coffret: 650 °C conforme à IEC 60695-2-11 Plaque avant: 650 °C conforme à IEC 60695-2-11
Degré De Protection Ip	IP40 avec porte fermée
Degré De Protection Ik	IK09 avec porte fermée
Catégorie De Surtension	II
Température De Fonctionnement	-25...60 °C
Normes	CEI 60670-1 IEC 60670-24 EN 61439-1 IEC 61439-3
Labels Qualité	IMQ

Unités de conditionnement

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	22,500 cm
Largeur De L'Emballage 1	63,700 cm
Longueur De L'Emballage 1	114,200 cm
Poids De L'Emballage 1	21,500 kg
Type D'Emballage 2	P12
Nb Produits Dans L'Emballage 2	5
Hauteur De L'Emballage 2	122,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	80,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	120,000 cm
Poids De L'Emballage 2	116,500 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

- ✓ Sans Svhc Reach
- ✓ Sans Métaux Lourds Toxiques
- ✓ Sans Mercure
- ✓ Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)
- ✓ Produit Sans Halogènes

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises