


Fiche produit

Spécifications



bobine LX1-F - 24 V CA 50Hz



LX1FF024

! La production de ce produit a été arrêtée le: 30 juin 2023

! Ce produit n'est plus fabriqué.

Principales

Gamme	TeSys
Type De Produit Ou De Composant	Bobine de contacteur
Nom Abrégé D'Appareil	LX1FF
Compatibilité De Gamme	TeSys TeSys F LC1F contacteur
Compatibilité Produit	LC1F150 LC1F115
Type De Circuit De Contrôle	CA à 50 Hz
[Uc] Tension Circuit De Commande	24 V c.a. 50 Hz
Inductance De Circuit Fermé	0,04 H
Résistance Moyenne	0,27 Ohm à 20 °C
Temps De Fonctionnement	23...35 ms fermeture 5...15 ms ouverture
Durée De Vie Mécanique	10 Millions de manœuvres
Fréquence De Sortie Maximale	2400 cyc/h à <55 °C

Complémentaires

Technologie Bobine	Sans module supprimeur intégré
Plage De Tension Du Circuit De Commande	Perte de niveau: 0,35 à 0,55 Uc 50/60 Hz 55 °C) Opérationnel: 0,85...1,1 Uc 50/60 Hz 55 °C)
Consommation Moyenne À L'Appel En Va	550 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Consommation Moyenne Au Maintien En Va	45 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Dissipation Thermique	12...16 W à 50 Hz

Environnement

Température De Fonctionnement	-5...55 °C
Poids Du Produit	0,43 kg

Unités de conditionnement

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	7,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	8,0 cm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Longueur De L'Emballage 1	16,0 cm
Poids De L'Emballage 1	480,0 g
Type D'Emballage 2	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 2	14
Hauteur De L'Emballage 2	30,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,0 cm
Poids De L'Emballage 2	7,433 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Svhc Reach

✓ Sans Métaux Lourds Toxiques

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions
Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

[Informations de fin de vie](#)