



## Principales

Gamme	Linergy
Nom du produit	Linergy TR
Type de produit ou de composant	Bornier mini
Nom abrégé d'appareil	TRR
Type de bornier	Terre de protection
Niveau bornier	1
Mode d'installation	Enclipsable
Section transversale nominale	2.5 mm <sup>2</sup>
Longueur	32 mm
Couleur	Vert jaune
Quantité du lot	Jeu de 50

## Complémentaires

Largeur	5.2 mm
Hauteur	30 mm
Mode de raccordement	1x bornier à ressort : montant 1x bornier à ressort : en aval
Nombre de connexions	2
Position du raccordement	Toit
Nombre d'entrée mesure	0
Section de câble	0.08...4 mm <sup>2</sup> , rigide 0.08...2.5 mm <sup>2</sup> , souple sans embout de câble 0,2...2,5 mm <sup>2</sup> , souple avec embout de câble
Longueur de dénudage des fils	8 mm
Type d'outil	Raccordement : tournevis plat Déconnexion : tournevis plat
Matière	Polyamide 6/6 (boîtier d'isolation)
Perte diélectrique	0.01 à 1 MHz conforme à IEC 60250 0.01 à 1 MHz conforme à VDE 0303-T4

Constante diélectrique	3.7 à 1 MHz
Résistivité	10000 M?.m conforme à IEC 60093 10000 M?.m conforme à VDE 0303-T30
Résistance de surface	1000 GΩ conforme à IEC 60093 1000 GΩ conforme à VDE 0303-T30
Résistance de fuite	500 CTI (> 400 kB) conforme à IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) conforme à VDE 0303-T30
Tenue à la flamme	V0, épaisseur 0.8 mm conforme à UL 94
Poids du produit	5.1 g
Compatibilité de gamme	Prisma - G Prisma - P Prisma - PH Prisma - Pack Spacial Kaedra TeSys
Compatibilité produit	Enveloppes Spacial

## Environnement

Certifications du produit	ATEX CSA cURus IEC-Ex EAC
Tenue diélectrique	1000 V conforme à IEC 60243-1
Température de fonctionnement	-40...130 °C conforme à IEC 60216-1 -40...130 °C conforme à VDE 0304-T21

## Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code de date: YYWW)	Conforme - depuis 1052 - Schneider Electric Déclaration de conformité <a href="#">Schneider Electric Déclaration de conformité</a>
REACH	Prod. en réf. ne contient pas de subst. extrê. préocc. au-delà du seuil aut. Prod. en réf. ne contient pas de subst. extrê. préocc. au-delà du seuil aut.
Profil environnemental du produit	Disponible <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opérations de recyclage spécifiques requises