



Principales

Gamme	Linergy
Nom du produit	Linergy TR
Type de produit ou de composant	Bornier
Nom abrégé d'appareil	TRR
Type de bornier	Terre de protection
Niveau bornier	1
Mode d'installation	Enclipsable
Section transversale nominale	2.5 mm ²
Longueur	60.5 mm
Couleur	Vert jaune
Quantité du lot	Jeu de 50

Complémentaires

Largeur	5.2 mm
Hauteur	36.5 mm
Mode de raccordement	1x bornier à ressort : montant 2x bornier à ressort : en aval
Nombre de connexions	3
Position du raccordement	Toit
Nombre d'entrée mesure	2
Section de câble	0.08...4 mm ² , rigide 0.08...2.5 mm ² , souple sans embout de câble 0,2...2,5 mm ² , souple avec embout de câble
Longueur de dénudage des fils	10 mm
Type d'outil	Raccordement : tournevis plat Déconnexion : tournevis plat
Matière	Polyamide 6/6 (boîtier d'isolation)
Perte diélectrique	0.01 à 1 MHz conforme à IEC 60250 0.01 à 1 MHz conforme à VDE 0303-T4

Constante diélectrique	3.7 à 1 MHz
Résistivité	10000 M Ω .m conforme à IEC 60093 10000 M Ω .m conforme à VDE 0303-T30
Résistance de surface	1000 G Ω conforme à IEC 60093 1000 G Ω conforme à VDE 0303-T30
Résistance de fuite	500 CTI (> 400 kV) conforme à IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) conforme à VDE 0303-T30
Tenue à la flamme	V0, épaisseur 0.8 mm conforme à UL 94
Poids du produit	11.58 g
Compatibilité de gamme	Prisma - G Prisma - P Pragma Prisma - PH Prisma - Pack Spacial Kaedra TeSys
Compatibilité produit	Enveloppes Spacial

Environnement

Certifications du produit	ATEX CSA cURus DNV GL LR VDE IEC-Ex EAC
Tenue diélectrique	1000 V conforme à IEC 60243-1
Température de fonctionnement	-40...130 °C conforme à IEC 60216-1 -40...130 °C conforme à VDE 0304-T21

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code de date: YYWW)	Conforme - depuis 1052 - Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité
REACH	Prod. en réf. ne contient pas de subst. extrê. préocc. au-delà du seuil aut. Prod. en réf. ne contient pas de subst. extrê. préocc. au-delà du seuil aut.
Profil environnemental du produit	Disponible Profil environnemental du Produit
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opérations de recyclage spécifiques requises

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------