

Fiche produit

Spécifications



Bloc intermédiaire mini avec bride Linergy - 2,5 mm² 24A un niveau 2x2 à ressort

NSYTRR24MFF

! La production de ce produit a été arrêtée le: 14 nov. 2023

! Ce produit n'est plus fabriqué.

Principales

Gamme	Linergy
Nom Du Produit	Linergy TR
Type De Produit Ou De Composant	Bornier mini
Nom Abrégé D'Appareil	TRR
Catégorie D'Accessoire, D'Élément Séparé	Accessoire de raccordement
Type De Bornier	Traversant
Niveau Bornier	1
Mode D'Installation	Directe
Section Transversale Nominale	2,5 mm ²
Longueur	32 mm
Couleur	Gris
Quantité Du Lot	Jeu de 50

Complémentaires

Largeur	10,4 mm
Hauteur	22 mm
Mode De Raccordement	2 bornier à ressort: en aval 2 bornier à ressort: montant
Nombre De Connexions	4
Position Du Raccordement	Toit
Nombre D'Entrée Mesure	0
Section De Câble	0,08...2,5 mm ² , souple sans 0,08...4 mm ² , rigide avec embout de câble 0,2...2,5 mm ² , souple avec embout de câble 0,08...4 mm ² , rigide sans
Longueur De Dénudage Des Fils	8 mm
Type D'Outil	Raccordement: tournevis plat Déconnexion: tournevis plat
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	800 V conforme à EN/IEC 60947-7-1 550 V conforme à ATEX Exe II Ex II 2 GD 600 V cURus
[In] Courant Assigné D'Emploi	20 A cURus 24 A conforme à EN/IEC 60947-7-1 22 A conforme à ATEX Exe II Ex II 2 GD

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Matière	Polyamide 6/6: boîtier d'isolation Alliage contenant du cuivre étamé: connecteur et vis Alliage contenant du cuivre étamé: branchement commun Alliage au chrome-nickel: ressort
Perte Diélectrique	0,01 à 1 MHz conforme à IEC 60250 0,01 à 1 MHz conforme à VDE 0303-T4
Constante Diélectrique	3,7 à 1 MHz
Résistivité	10000 MΩ.m conforme à IEC 60093 10000 MΩ.m conforme à VDE 0303-T30
Résistance De Surface	1000 GΩ conforme à IEC 60093 1000 GΩ conforme à VDE 0303-T30
Résistance De Fuite	500 CTI (> 400 kV) conforme à IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) conforme à VDE 0303-T30
Tenue À La Flamme	V0, épaisseur 0,8 mm conforme à UL 94
Poids Du Produit	7,1 g
Compatibilité De Gamme	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Compatibilité Produit	Enveloppes Spacial

Environnement

Certifications Du Produit	cURus CSA EAC ATEX IEC-Ex
Tenue Diélectrique	1000 V conforme à IEC 60243-1
Température De Fonctionnement	-40...130 °C conforme à IEC 60216-1 -40...130 °C conforme à VDE 0304-T21

Unités de conditionnement

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	1,778 cm
Largeur De L'Emballage 1	2,54 cm
Longueur De L'Emballage 1	3,302 cm
Poids De L'Emballage 1	4,536 g
Type D'Emballage 2	CAR
Nb Produits Dans L'Emballage 2	50
Hauteur De L'Emballage 2	5 cm
Largeur De L'Emballage 2	7 cm
Longueur De L'Emballage 2	27 cm
Poids De L'Emballage 2	402 g

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** label est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Svhc Reach	
✓	Sans Métaux Lourds Toxiques	
✓	Sans Mercure	
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui
✓	Produit Avec Composants Plastiques Sans Halogènes	

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises