

# Fiche produit

Spécifications



## Resi9 Disjoncteur modulaire 4P 10A 400V Courbe C Pouvoir de coupure=3000A

R9F64410

### Principales

|                                 |                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Gamme                           | Resi9                                                      |
| Nom Du Produit                  | Resi9 MCB                                                  |
| Type De Produit Ou De Composant | Disjoncteur miniature                                      |
| Application De L'Appareil       | Distribution                                               |
| Description Des Pôles           | 4P                                                         |
| Nombre De Pôles Protégés        | 4                                                          |
| [In] Courant Assigné D'Emploi   | 10 A à 30 °C                                               |
| Type De Réseau                  | C.a.                                                       |
| Technologie De Déclencheur      | Thermique-magnétique                                       |
| Courbe De Déclenchement         | C                                                          |
| Pouvoir De Coupure              | 3000 A Icn à 400 V c.a. 50/60 Hz conforme à EN/IEC 60898-1 |
| Normes                          | EN/IEC 60898-1                                             |
| Certifications Du Produit       | CEBEC                                                      |

### Complémentaires

|                                                    |                             |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| Fréquence Du Réseau                                | 50/60 Hz                    |
| [Ue] Tension Assignée D'Emploi                     | 400 V c.a. 50/60 Hz         |
| Limite De Déclenchement Magnétique                 | 5...10 x In                 |
| Classe De Limitation                               | 3 conforme à EN/IEC 60898-1 |
| [UI] Tension Assignée D'Isolement                  | 440 V c.a. 50/60 Hz         |
| [Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs         | 4 kV                        |
| Type De Commande                                   | Touche à bascule            |
| Signalisation Locale                               | Indication ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ |
| Mode D'Installation                                | Enclipsable                 |
| Support De Montage                                 | Rail DIN                    |
| Compatibilité Du Bloc De Distribution Et Du Peigne | Bas: biconnect              |
| Pas De 9 Mm                                        | 8                           |
| Hauteur                                            | 85 mm                       |
| Largeur                                            | 72 mm                       |
| Profondeur                                         | 75 mm                       |
| Profondeur D'Encastrement                          | 44 mm                       |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                                          |                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poids Du Produit                         | 0,43 kg                                                                                                                                                                                            |
| Couleur                                  | Blanc                                                                                                                                                                                              |
| Durée De Vie Mécanique                   | 20000 cycle                                                                                                                                                                                        |
| Durée De Vie Électrique                  | 10000 cycle c.a. 50/60 Hz conforme à EN/IEC 60898-1                                                                                                                                                |
| Description Des Verrouillages Optionnels | Cadenas sur position OFF                                                                                                                                                                           |
| Mode De Raccordement                     | Bornes type tunnel (bas) - <= 16 mm² - souple<br>Bornes type tunnel (bas) - <= 25 mm² - rigide<br>Bornes type tunnel (haut) - <= 25 mm² - rigide<br>Bornes type tunnel (haut) - <= 16 mm² - souple |
| Couple De Serrage                        | 2 N.m                                                                                                                                                                                              |

## Environnement

|                                       |                                                                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Degré De Protection Ip                | IP20 conforming to IEC 60529<br>IP40 (boîtier modulaire) conforming to IEC 60529 |
| Niveau De Pollution                   | 2 conforme à EN/IEC 60898-1                                                      |
| Catégorie De Surtension               | III                                                                              |
| Température De Fonctionnement         | -25...60 °C                                                                      |
| Température Ambiante Pour Le Stockage | -40...80 °C                                                                      |

## Unités de conditionnement

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type D'Emballage 1             | PCE       |
| Nb Produits Dans L'Emballage 1 | 1         |
| Hauteur De L'Emballage 1       | 7,100 cm  |
| Largeur De L'Emballage 1       | 7,400 cm  |
| Longueur De L'Emballage 1      | 8,500 cm  |
| Poids De L'Emballage 1         | 422,000 g |
| Type D'Emballage 2             | BB1       |
| Nb Produits Dans L'Emballage 2 | 3         |
| Hauteur De L'Emballage 2       | 8,300 cm  |
| Largeur De L'Emballage 2       | 8,900 cm  |
| Longueur De L'Emballage 2      | 22,000 cm |
| Poids De L'Emballage 2         | 1,302 kg  |
| Type D'Emballage 3             | S03       |
| Nb Produits Dans L'Emballage 3 | 36        |
| Hauteur De L'Emballage 3       | 30,000 cm |
| Largeur De L'Emballage 3       | 30,000 cm |
| Longueur De L'Emballage 3      | 40,000 cm |
| Poids De L'Emballage 3         | 16,134 kg |

## Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

## Développement durable

Le label **Green Premium™** label est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO<sub>2</sub>.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Matériaux À Faible Impact   Transparence   RoHS/REACH

## Performances des ressources

✓ Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content   56

## Performances en matière de bien-être

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

✓ Produit Sans Halogènes

## Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue   Conforme aux dérogations

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)  
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Deee   Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Profil De Circularité   Pas d'opérations particulières de recyclage requises