

Fiche produit

Spécifications



Resi9 Interrupteur différentiel 4P 40A Sensibilité=300 mA Sélectif Type A

R9R05440

Principales

Gamme	Resi9
Nom Du Produit	Resi9 RCCB
Type De Produit Ou De Composant	Interrupteur différentiel
Description Des Pôles	4P
Position Du Pôle Neutre	Gauche
[In] Courant Assigné D'Emploi	40 A
Type De Réseau	C.a.
Sensibilité Du Différentiel	300 mA conforme à EN/CEI 61008-2-1
Temporisation Du Différentiel	Sélectif
Classe De Différentiel	Type A
Pouvoir Assigné De Coupure Et Fermeture	Im 500 A conforme à EN/CEI 61008-2-1
Courant Nominal De Court-Circuit Conditionnel	3 kA
Labels Qualité	CEBEC

Complémentaires

Fréquence Du Réseau	50/60 Hz
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	400 V c.a. 50/60 Hz
[Ui] Tension Assignée D'Isolement	440 V
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	4 kV
Courant De Pointe	3000 A
Type De Commande	Touche à bascule
Signalisation Locale	Indication ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ
Mode D'Installation	Enclipsable
Support De Montage	Rail DIN
Compatibilité Du Bloc De Distribution Et Du Peigne	Bas: biconnect
Pas De 9 Mm	8
Hauteur	100 mm
Largeur	75 mm
Profondeur	82 mm
Poids Du Produit	0,355 kg

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Profondeur D'Encastrement	44 mm
Couleur	Blanc
Durée De Vie Mécanique	20000 cycle
Durée De Vie Électrique	AC-1: 10000 cycle
Mode De Raccordement	Bornes type tunnel (haut ou bas) - 1...25 mm² - flexible avec virole Bornes type tunnel (haut ou bas) - 1...25 mm² - souple Bornes type tunnel (haut ou bas) - 1...35 mm² - rigide
Couple De Serrage	3,5 N.m haut ou bas

Environnement

Normes	EN/CEI 61008-2-1
Degré De Protection Ip	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (boîtier modulaire) conforming to IEC 60529
Niveau De Pollution	2
Température De Fonctionnement	-25...40 °C
Température Ambiante Pour Le Stockage	-30...70 °C

Unités de conditionnement

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	8,2 cm
Largeur De L'Emballage 1	7,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	10,0 cm
Poids De L'Emballage 1	380,0 g
Type D'Emballage 2	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 2	18
Hauteur De L'Emballage 2	30,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,0 cm
Poids De L'Emballage 2	7,327 kg

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conforme aux dérogations

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Deee

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Profil De Circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises