

Fiche produit

Spécifications



bloc de contact à rappel - 2 F -
montage frontal, entre-axe 40 mm

XESD1191

Principales

Gamme De Produits	Harmony XAC
Type De Produit Ou De Composant	Bloc de contacts
Nom De Composant	XESD
Type De Circuit	Circuit de puissance
Application Du Bloc De Contact	Vitesse simple
Type Du Bloc De Contact	Double
Appareil De Commande	2 rappels
Compatibilité Produit	XACB
Vérouillage Mécanique	Avec interverrouillage mécanique
Description Des Contacts	2F
Description Des Pôles	Bipolaire
Montage Du Bloc	Montage avant
Fonctionnement Des Contacts	À action brusque

Complémentaires

Mode De Raccordement	Borniers à vis-étrier, 1 x 2,5mm² avec ou sans embout de câble Borniers à vis-étrier, 2 x 1,5 mm² avec ou sans embout de câble
Entraxe Fixation Horizontale	40 mm
Durée De Vie Mécanique	500000 cycle 1000000 cycle
[Ithe] Courant Thermique D'Emploi Sous Enveloppe	12 A
[UI] Tension Assignée D'Isolement	600 V conforme à CSA
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	6 kV conforme à IEC 60947-1
Effort D'Actionnement	17 N
Protection Contre Les Courts-Circuits	10 A protection de fusible par cartouche fusible type aM
Puissance Assignée D'Emploi En W	2200 W AC-3 à 240 V conforme à IEC 60947-3 appendix A 2200 W AC-4 à 400 V conforme à IEC 60947-3 appendix A
Puissance Nominale En Hp	2 hp à 240 V, CSA certifié 3 hp à 600 V, CSA certifié 5 hp à 400 V, CSA certifié

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Durée De Vie Électrique	300000 cycle AC-3, 2200 W à 240 V, cadence de fonctionnement <10 cyc/mn, facteur de charge= 0,4 conforme à IEC 60947-3 appendix A 300000 cycle AC-3, 2200 W à 400 V, cadence de fonctionnement <10 cyc/mn, facteur de charge= 0,4 conforme à IEC 60947-3 appendix A 300000 cycle AC-4, 2200 W à 240 V, cadence de fonctionnement <10 cyc/mn, facteur de charge= 0,4 conforme à IEC 60947-3 appendix A 300000 cycle AC-4, 2200 W à 400 V, cadence de fonctionnement <10 cyc/mn, facteur de charge= 0,4 conforme à IEC 60947-3 appendix A 500000 cycle AC-3, 1500 W à 240 V, cadence de fonctionnement <10 cyc/mn, facteur de charge= 0,4 conforme à IEC 60947-3 appendix A 500000 cycle AC-4, 1500 W à 240 V, cadence de fonctionnement <10 cyc/mn, facteur de charge= 0,4 conforme à IEC 60947-3 appendix A 800000 cycle AC-3, 1500 W à 400 V, cadence de fonctionnement <10 cyc/mn, facteur de charge= 0,4 conforme à IEC 60947-3 appendix A 800000 cycle AC-4, 1500 W à 400 V, cadence de fonctionnement <10 cyc/mn, facteur de charge= 0,4 conforme à IEC 60947-3 appendix A
Description Des Bornes Iso N°1	(23-24)NO (13-14)NO B
Description Des Bornes Iso N°2	(43-44)NO (33-34)NO B
Identification Borne	(11-12)NC (13-14)NO

Environnement

Normes	IEC 60947-3 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-3
Température De Fonctionnement	-25...70 °C
Température Ambiante Pour Le Stockage	-40...70 °C
Tenue Aux Vibrations	15 gn (f= 10...500 Hz) conforme à IEC 60068-2-6
Tenue Aux Chocs Mécaniques	100 gn conforme à IEC 60068-2-27
Classe De Protection Contre Les Chocs Électriques	Classe II conforme à IEC 61140

Unités de conditionnement

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	7,000 cm
Largeur De L'Emballage 1	7,000 cm
Longueur De L'Emballage 1	9,000 cm
Poids De L'Emballage 1	160,000 g
Type D'Emballage 2	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 2	42
Hauteur De L'Emballage 2	30,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,000 cm
Poids De L'Emballage 2	7,016 kg
Type D'Emballage 3	P06
Nb Produits Dans L'Emballage 3	336
Hauteur De L'Emballage 3	75,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	60,000 cm

Longueur De L'Emballage 3	80,000 cm
Poids De L'Emballage 3	60,696 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)

Performances en matière de bien-être

	Sans Svhc Reach	
	Sans Métaux Lourds Toxiques	
	Sans Mercure	
	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui
Régulation Reach		Déclaration REACH
Directive Rohs Ue		Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine		Déclaration RoHS pour la Chine
Deee		Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.