Fiche produit

Spécifications

lampe tour 100 mm 24 V buzzer - DEL fixe/clignotante - rouge

XVC1B1SK

La production de ce produit a été arrêtée le: 14 nov. 2023

Ce produit n'est plus fabriqué.

Principales

Gamme De Produits	Harmony XVC1
Type De Produit Ou De Composant	Balise monolithique précâblée complète
Type De Balise Et De Colonne De Signalisation	1 unité lumineuse
Signalisation Sonore	Ronfleur
Diamètre De Fixation	100 mm
Nom De Composant	XVC
Source Lumineuse	LED permanent ou clignotant RED
[Us] Tension Assignée D'Alimentation	24 V
Type De Circuit D'Alimentation	C.c.
Intensité Du Signal Sonore	60…85 dB (son intermittent ou continu) à 1 m

Complémentaires

Matière	Polycarbonate: unité lumineuse ABS (acrylonitrile butadiène styrène): unité de base PBT + ABS (UL94-V0): couvercle supérieur
Montage Du Produit	Sur la base
Section De Câble	0,83 mm² 0,33 mm²
Jauge Awg	AWG 22 AWG 18
Longueur De Câble	500 mm
Marquage	CE
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	0,8 kV
Consommation Électrique	150 mA
Fréquence De Clignotement	0,7…3 Hz
Poids Du Produit	0,7 kg
Hauteur	216 mm

Environnement

Normes	IEC 61000-6-2 IEC 61000-6-3 IEC 61000-6-4
Certifications Du Produit	UL

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Traitement De Protection	TC
Température Ambiante Pour Le Stockage	-35…70 °C
Température De Fonctionnement	-30…50 °C
Classe De Protection Contre Les Chocs Électriques	Classe II conforme à IEC 61140
Degré De Protection Ip	IP54 conforme à IEC 60529

Unités de conditionnement

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	20,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	20,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	44,5 cm
Poids De L'Emballage 1	1,475 kg
Type D'Emballage 2	P06
Nb Produits Dans L'Emballage 2	9
Hauteur De L'Emballage 2	77,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	80,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	60,0 cm
Poids De L'Emballage 2	21,775 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO_2.

Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

En savoir plus sur Green Premium >

Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >

Transparence

Performances en matière de bien-être

Sans Mercure	
Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui

Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Informations de fin de vie