



Modulaire afdekplaat 4 modules L250

03214

! Niet meer leverbaar sinds: 14 nov 2023

! Stopgezet

Hoofdkenmerken

Gamma	Prisma
Productgamma	Prisma G Prisma P
Type Product Of Component	Frontpaneel
Categorie Toebehoren/Aparte Onderdelen	Installatietoehoren
Bereik Compatibiliteit	Prisma Prisma G kabelgoot Prisma Prisma P cel
Type Frontplaat	Modulair Uitsparing
Geïnstalleerd Apparaat	Acti 9: vast modulair apparaat Multi 9: vast modulair apparaat Compact: vast INS100 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS125 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS160 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS40 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS63 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Acti 9: vast C120 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Acti 9: vast iC120 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Multi 9: vast NG125 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Multi 9: vast NG125 NA - bediening: omschakelen Compact: vast NG160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Compact: vast NG160 NA zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Acti 9: vast C120 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Acti 9: vast iC120 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Multi 9: vast NG125 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Compact: vast NSA125...160 - bediening: omschakelen Compact: vast NSXm zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSXm met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Beschrijving Polen	1 x 3P: modulaire rail steun: INS100 verticaal installatie 1 x 4P: modulaire rail steun: INS100 verticaal installatie 1 x 3P: modulaire rail steun: INS125 verticaal installatie 1 x 4P: modulaire rail steun: INS125 verticaal installatie 1 x 3P: modulaire rail steun: INS160 verticaal installatie 1 x 4P: modulaire rail steun: INS160 verticaal installatie 1 x 3P: modulaire rail steun: INS40 verticaal installatie 1 x 4P: modulaire rail steun: INS40 verticaal installatie 1 x 3P: modulaire rail steun: INS63 verticaal installatie 1 x 4P: modulaire rail steun: INS63 verticaal installatie 1 x 3P: modulaire rail steun: C120 1 x 4P: modulaire rail steun: C120 1 x 3P: modulaire rail steun: iC120 1 x 4P: modulaire rail steun: iC120 1 x 3P: modulaire rail steun: NG125 1 x 4P: modulaire rail steun: NG125 1 x 3P: modulaire rail steun: NG125 NA 1 x 4P: modulaire rail steun: NG125 NA 1 x 3P: modulaire rail steun: NG160 1 x 4P: modulaire rail steun: NG160 1 x 3P: modulaire rail steun: NG160 NA 1 x 4P: modulaire rail steun: NG160 NA 1 x 3P: modulaire rail steun: NSA125...160 1 x 4P: modulaire rail steun: NSA125...160 1 x 3P of 4P: modulaire rail steun: NSXm verticaal installatie
Bedieningspositie	Verticaal

Complementaire kenmerken

Beschrijving Behuizing/ Cel	Vloerstaande goot - breedte 300 mm Goot voor wandmontage - breedte 300 mm Celgoot - breedte 400 mm diepte 400 mm
Aansluitpositie	Directe aansluiting
Stap Van 9 Mm	20
Aantal Modules (18 Mm) Per Rij	10
Aantal Verticale Modules	4
Normen	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Productcertificeringen	ASEFA
Materiaal	Staal
Afwerking Oppervlakte	Glad Mat
Beschermende Behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeider
Kleur	Wit (RAL 9001)
Hoogte	200 mm
Breedte	300 mm
Nettogewicht	0,4 kg
Hoeveelheid Per Set	Set van 1

400 mm 400 mm Prisma P cel compact INS160 vast rechtstreekse rotatiehendel
vooraan verticaal 3P 1 direct 4

400 mm 400 mm Prisma P cel compact INS160 vast rechtstreekse rotatiehendel
vooraan verticaal 4P 1 direct 4

400 mm 400 mm Prisma P cel compact INS160 vast rechtstreekse rotatiehendel
vooraan verticaal 3P 1 direct 5

400 mm 400 mm Prisma P cel compact INS160 vast rechtstreekse rotatiehendel
vooraan verticaal 4P 1 direct 5

300 mm Prisma G vloerstaande goot compact INS40 vast rechtstreekse
rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct 4

300 mm Prisma G goot voor wandmontage compact INS40 vast rechtstreekse
rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct 4

300 mm Prisma G vloerstaande goot compact INS40 vast rechtstreekse
rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct 4

300 mm Prisma G goot voor wandmontage compact INS40 vast rechtstreekse
rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct 4

400 mm 400 mm Prisma P cel compact INS40 vast rechtstreekse rotatiehendel
vooraan verticaal 3P 1 direct 4

400 mm 400 mm Prisma P cel compact INS40 vast rechtstreekse rotatiehendel
vooraan verticaal 4P 1 direct 4

300 mm Prisma G vloerstaande goot compact INS63 vast rechtstreekse
rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct 4

300 mm Prisma G goot voor wandmontage compact INS63 vast rechtstreekse
rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct 4

300 mm Prisma G vloerstaande goot compact INS63 vast rechtstreekse
rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct 4

300 mm Prisma G goot voor wandmontage compact INS63 vast rechtstreekse
rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct 4

400 mm 400 mm Prisma P cel compact INS63 vast rechtstreekse rotatiehendel
vooraan verticaal 3P 1 direct 4

400 mm 400 mm Prisma P cel compact INS63 vast rechtstreekse rotatiehendel
vooraan verticaal 4P 1 direct 4

300 mm Prisma G vloerstaande goot Acti 9 modulair apparaat vast 20 direct 4

300 mm Prisma G goot voor wandmontage Acti 9 modulair apparaat vast 20 direct 4

400 mm 400 mm Prisma P cel Acti 9 modulair apparaat vast 20 direct 4

300 mm Prisma G vloerstaande goot Multi 9 modulair apparaat vast 20 direct 4

300 mm Prisma G goot voor wandmontage Multi 9 modulair apparaat vast 20 direct 4

400 mm 400 mm Prisma P cel Multi 9 modulair apparaat vast 20 direct 4

300 mm Prisma G vloerstaande goot Multi 9 NG125 zonder vast omschakelen 3P 1
direct 4

300 mm Prisma G goot voor wandmontage Multi 9 NG125 zonder vast omschakelen
3P 1 direct 4

300 mm Prisma G vloerstaande goot Multi 9 NG125 zonder vast omschakelen 4P 1
direct 4

300 mm Prisma G goot voor wandmontage Multi 9 NG125 zonder vast omschakelen
4P 1 direct 4

400 mm 400 mm Prisma P cel Multi 9 NG125 zonder vast omschakelen 3P 1 direct 5

400 mm 400 mm Prisma P cel Multi 9 NG125 zonder vast omschakelen 4P 1 direct 5

300 mm Prisma G vloerstaande goot Multi 9 NG125 NA vast omschakelen 3P 1
direct 4

300 mm Prisma G goot voor wandmontage Multi 9 NG125 NA vast omschakelen 3P
1 direct 4

300 mm Prisma G vloerstaande goot Multi 9 NG125 NA vast omschakelen 4P 1
direct 4

300 mm Prisma G goot voor wandmontage Multi 9 NG125 NA vast omschakelen 4P
1 direct 4

300 mm Prisma G vloerstaande goot compact NG160 zonder vast omschakelen 3P 1
direct 5

300 mm Prisma G goot voor wandmontage compact NG160 zonder vast
omschakelen 3P 1 direct 5

300 mm Prisma G vloerstaande goot compact NG160 zonder vast omschakelen 4P 1
direct 5

300 mm Prisma G goot voor wandmontage compact NG160 zonder vast
omschakelen 4P 1 direct 5

400 mm 400 mm Prisma P cel compact NG160 zonder vast omschakelen 3P 1 direct
5

400 mm 400 mm Prisma P cel compact NG160 zonder vast omschakelen 4P 1 direct
5

300 mm Prisma G vloerstaande goot compact NG160 NA zonder vast omschakelen
3P 1 direct 5

300 mm Prisma G goot voor wandmontage compact NG160 NA zonder vast
omschakelen 3P 1 direct 5

300 mm Prisma G vloerstaande goot compact NG160 NA zonder vast omschakelen
4P 1 direct 5

300 mm Prisma G goot voor wandmontage compact NG160 NA zonder vast
omschakelen 4P 1 direct 5

400 mm 400 mm Prisma P cel compact NG160 NA zonder vast omschakelen 3P 1
direct 5

400 mm 400 mm Prisma P cel compact NG160 NA zonder vast omschakelen 4P 1
direct 5

400 mm 400 mm Prisma P cel compact NSA125...160 vast omschakelen 3P 1 direct
5
400 mm 400 mm Prisma P cel compact NSA125...160 vast omschakelen 4P 1 direct
5
300 mm Prisma G vloerstaande goot Acti 9 C120 met vast omschakelen 3P 1 direct
4
300 mm Prisma G goot voor wandmontage Acti 9 C120 met vast omschakelen 3P 1
direct 4
300 mm Prisma G vloerstaande goot Acti 9 C120 met vast omschakelen 4P 1 direct
4
300 mm Prisma G goot voor wandmontage Acti 9 C120 met vast omschakelen 4P 1
direct 4
300 mm Prisma G vloerstaande goot Acti 9 iC120 met vast omschakelen 3P 1 direct
4
300 mm Prisma G goot voor wandmontage Acti 9 iC120 met vast omschakelen 3P 1
direct 4
300 mm Prisma G vloerstaande goot Acti 9 iC120 met vast omschakelen 4P 1 direct
4
300 mm Prisma G goot voor wandmontage Acti 9 iC120 met vast omschakelen 4P 1
direct 4
300 mm Prisma G vloerstaande goot Multi 9 NG125 met vast omschakelen 3P 1
direct 4
300 mm Prisma G goot voor wandmontage Multi 9 NG125 met vast omschakelen 3P
1 direct 4
300 mm Prisma G vloerstaande goot Multi 9 NG125 met vast omschakelen 4P 1
direct 4
300 mm Prisma G goot voor wandmontage Multi 9 NG125 met vast omschakelen 4P
1 direct 4
300 mm Prisma G vloerstaande goot compact NSXm zonder vast omschakelen
verticaal 3P of 4P 1 direct 7
300 mm Prisma G goot voor wandmontage compact NSXm zonder vast
omschakelen verticaal 3P of 4P 1 direct 7
300 mm Prisma G vloerstaande goot compact NSXm zonder vast omschakelen
verticaal 3P of 4P 1 aansluitblok 7
300 mm Prisma G goot voor wandmontage compact NSXm zonder vast
omschakelen verticaal 3P of 4P 1 aansluitblok 7
300 mm Prisma G vloerstaande goot compact NSXm met vast omschakelen verticaal
3P of 4P 1 direct 7
300 mm Prisma G goot voor wandmontage compact NSXm met vast omschakelen
verticaal 3P of 4P 1 direct 7
300 mm Prisma G vloerstaande goot compact NSXm met vast omschakelen verticaal
3P of 4P 1 aansluitblok 7
300 mm Prisma G goot voor wandmontage compact NSXm met vast omschakelen
verticaal 3P of 4P 1 aansluitblok 7

Verpakkingseenheden

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4,000 cm
Package 1 Width	21,000 cm
Package 1 Length	26,000 cm
Package 1 Weight	400,000 g
Unit Type Of Package 2	CAR
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	17,000 cm
Package 2 Width	23,000 cm
Package 2 Length	27,500 cm
Package 2 Weight	4,350 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	120
Package 3 Height	35,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	62,640 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



transparantie



RoHS/REACH

Welzijnsprestaties

✓ Reach Vrij Van Svhc

✓ Vrij Van Giftige Zware Metalen

✓ Kwikvrij

✓ Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

✓ Product Met Halogeenvrije Kunststof
Onderdelen

Certificeringen en normen

Eu-Richtlijn Rohs	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU) EU-verklaring RoHS
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
Milieu-Informatie	Milieuprofiel van het product