



Compacte fluorescentielamp, 11W, 220V, 50/60Hz, UTE fitting, Frans type

NSYLAMCF

⚠ Stopgezet

Hoofdkenmerken

Productgamma	Verlichtings- en stroomstopcontacten
Categorie Toebehoren/Aparte Onderdelen	Verlichting toebehoren
Type Product Of Component	Lamp
Apparaattoepassing	Multifunctioneel
Apparaatsamenstelling	vaste elementen lamp schakelaar en stroomstopcontact

Complementaire kenmerken

Outlet Standard Deviation	Frans
Nominaal Wattage Lamp	11 W
[Ue] Nominale Bedrijfspanning	230 V 50/60 Hz
Fitting Lamp	2G7
Type Lamp	Fluorescerend
Type Bediening	Ingebouwde schakelaar
Lichtstroom	900 lum
Levensduur In Uren	8000 H
Elektrische Aansluiting	Schroefconnector <= 2.5 mm²
Montagelocatie	Voorzijde boven kast
Montagesteun	DIN-rail Kruisrails Rechttop Metalen onderdelen
Bevestigingsmodus	Clip-in Magnetische bevestiging Schroeven
Bereik Compatibiliteit	Spacial Spacial S3D Spacial Spacial CRN Thalassa Thalassa PLA Thalassa Thalassa PLM Spacial Spacial SFX Spacial Spacial SMX Spacial Spacial SF Spacial Spacial SM
Materiaal	Lichtgrijs kunststof
Hoogte	40 mm
Breedte	372 mm

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Diepte	63 mm
--------	-------

Omgeving

Ip-Beschermingsgraad	IP20 conform IEC 60529
Elektrische Isolatieklasse	Klasse I
Vlamvertraging	V0 conform UL 94
Elektromagnetische Compatibiliteit	Emissiestandaard voor industriële omgevingen conform IEC 61000-6-4
Normen	UL 508 A
Productcertificeringen	VDE
Omgevingstemperatuur Bij Werking	-16...65 °C
Omgevingstemperatuur Bij Opslag	-40...70 °C

Verpakkingseenheden

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------